


ES vyhlásenie o zhode



Výrobca:

SLOVFORNET SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 36 420 727

Komenského 498/34 , 029 01 Námestovo , Slovenská republika

Vyhlasuje týmto, že

Plastové vonkajšie (vehodové) dvere systém HORIZONT PS penta

sú v zhode s ustanovenými smernicami EÚ o stavebných výrobcoch (89/106/ EHS), pokiaľ budú inštalované v súlade s návodom na montáž, ktorý je uvedený v dokumentácii výrobku.

Popis výrobku:

Plastové okná a balkónové dvere sú určené pre použitie do obytných a priemyselných budov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a dymotesnosť. Sú určené pre denné osvetlenie a prirodzené (priame) vetranie vnútorných priestorov budov. Plnia aj funkcie tepelnoizolačné, zvukovoizolačné, ochranné proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Balkónové dvere okrem toho umožňujú priechod na balkón.

Plastové okná a balkónové dvere sú v zhode s

Prílohou ZA STN EN 14351 -1 :2006 Okná a dvere — Norma výrobku, funkčné vlastností Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez vlastností požiarnej odolnosti alebo dymotesnosti.

Počiatkové skúšky typu výrobku vykonala Notifikovaná osoba 1390-CSL, a.s. Praha, pracovisko ZLÍN, K Cihelně 304 , 764 32 Zlín — Louky.

Posúdenie zhody typu je uvedené v Protokole o počiatkovej skúške typu č. 1390-CPD-0524-09/Z rev.1 zo dňa 16.08.2011.

Informácie sprevádzajúce značku CE sú uvedené ako príloha č. 1 tohto ES Vyhlásenia o zhode.

V Námestove dňa 17.08.2011

Mgr. Darina Ratičáková
konateľ spoločnosti

SLOVFORNET SLOVAKIA s.r.o.
029 01 Námestovo
Komenského 498/34 ®
IČO:36 420 727 DIČ:2021864845
IČ DPH:SK 2021864845

ES vyhlásenie o zhode - príloha č. 1

Plastové vonkajšie dvere jednokrídlové, otočné, plné, presklené,
s nepriesvitnou výplňou, otvárané dovnútra

Vlastnosť	Deklarované ukazovatele podľa ČSN EN 14351-1	Protokol o počiatočných skúškach typu
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom -skúšobný tlak	Trieda 2	č.1390-CPD-0524-09/Z rev.1
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom -priehyb rámu	Trieda C	č.1390-CPD-0524-09/Z rev.1
Vodotesnosť - netienené(metoda A)	3A	č.1390-CPD-0524-09/Z rev.1
Vodotesnosť - tienené(metoda B)	npd	
Nebezpečné látky	neobsahuje	č.1390-CPD-0524-09/Z rev.1
Odolnosť proti nárazu	npd	
Únosnosť bezpečnostných zariadení	npd	
Výška a šírka (minimálna priechodzia)	700x1700 mm	
Možnosť úniku	npd	
Akustické vlastnosti	npd	
Súčiniteľ prestupu tepla zasklenie dverných výplní 24 mm zasklenie izolačným trojsklom Ug 0,6 zasklenie pevnou výplňou Up 0,63 zasklenie kombinovanou výplňou Ug 0,8+0,63 zasklenie ozdobnou výplňou Ug 0,8+0,63 zasklenie iz.dvojsklom s Ug 1,1, nerez zasklenie iz.dvojsklom s HM s Ug 0,5 zasklenie s HM s Ug 0,5 a lamelou 40 mm zasklenie trojsklom s Ug 0,6 a lamelou 40 mm zasklenie s lamelou 40 mm	0 1,2 W/m ² K 0,95 W/m ² K 0,87 W/m ² K 0,92 W/m ² K 0,91 W/m ² K 1,2 W/m ² K 0,89 W/m ² K 1,1 W/m ² K 1,1 W/m ² K 1,2 W/m ² K	0 č.1390-CPD-0524-09/Z rev.1 protokol V - 381/09 protokol V - 381/09 protokol V - 381/09 protokol V - 381/09 protokol V - 145/10 protokol V - 145/10 protokol V - 145/10 protokol V - 145/10 protokol V - 145/10
Prievdušnosť	Trieda 4	č.1390-CPD-0524-09/Z rev.1

- koniec dokumentu -

SLOVFORNET SLOVAKIA s.r.o.
029 01 Námestovo
Komenského 498/34
IČO:36 420 727 DIČ:2021864845
IČ DPH:SK 2021864845

Anticek